

Prestandadeklaration



Nr. F105-CPR-150218	
Produkttyp:	Kamin för uppvärmning.
Typbeteckning	Jøtul F 105 Series (Jøtul F 105 B, Jøtul F 105 LL, Jøtul F 105 SL)
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Enligt AVCP: <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
Testinstitut: Nr.: Testrapport nr.:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2144-EN
Angiven prestanda:	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bränsle	Ved
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet Brandklass Avstånd til brännbart material	A1 Minsta åvstånd i mm Baksida= 200 (med konvektionsplåt) Sida= 400 Hörn= 300 Avstånd til møbler 900 <i>Se också monteringsanvisningen.</i>
Risk för utfallande ved	Nej
Utsläpp	CO [0,09 %] NOx [99 mg/m ³] OGC [76 mgC/m ³] PM [7 mg/m ³]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [231°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning til rum Värmeavgivning til vatten	4,5 kW - kW -*kW
Verkningsgrad	η [83%]

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i enlighet utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tom J. Berglind

R&D manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, February 28th, 2015

(Ort och datum)

(Signatur)

