

Prestandadeklaration

Q34AL-CRP-2013/12/16-SE



PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	Q-34 AL R/L
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001
Test institutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat test rapport no. RRF - 29 13 3402 ELAB-2023-MUR

DEKLARERAT PRESTANDA		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	15 mm rygg 15 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Carbon monoxide at 13% O ₂	CO = 0,07 % Vol	
Oxygen nitride NOx at 13% O ₂	NOx = 91 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 59 mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂	PM = 17 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 7,0 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 273 °C	
Verkningsgrad	η = 81,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS