

CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION



Nr: DoP_ K600_SE_2022-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kaminserien K600
Med modellerna K600 Låg(34600 samt 34602) samt K600 Hög(34601 samt 34603)

2. Avsedd användning:

Braskamin för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Älvsgråden 2, 50492 Hedared telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:


SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006
Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle.

7. Väsentliga egenskaper:

Angiven prestanda gäller för produkterna: K600 modell LÅG samt HÖG

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	256 °C
Rökstos	Klarar
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
Utsläpp av förbränningsprodukter	
CO - utsläpp	0,07%
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
Yttemperatur	
Avstånd till brännbart, bakåt	10 cm
Avstånd till brännbart, sida	60 cm
Bränsleförvaringsplats	Klarar
Temperatur handtag	Klarar med handske
Mekanisk hållfasthet	Klarar
Termisk effekt	3 - 9kW (6,0 kW Nominell)
Verkningsgrad	81%

Undertecknat för tillverkaren av:


Jonas Bodin
Utvecklingschef, Keddy AB
Alingsås 2022-09-19

