

# Prestandadeklaration

N29A-CRP-2019/08/27-SE



## PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	N-29A
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

## TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3422 Lierskogen, Norway

## KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007

## Test institutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625  
has checked declared performance and issued  
test report no. RRF - 29 19 5299, NS 20 5571

DEKLARERAT PRESTANDA				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT			EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	90	mm rygg		
	400	mm sidan		
	Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen			
Risk för utfallande glöd	Godkänd			
Emissioner från förbränningen				
Carbon monoxide at 13% O <sub>2</sub>	CO =	0,08	% Vol	
Oxygen nitride NO <sub>x</sub> at 13% O <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub> =	107	mg / m <sup>3</sup>	
Organic Gaseous Carbon at 13% O <sub>2</sub>	OGC =	64	mg / m <sup>3</sup>	
Particulate Matter at 13 O <sub>2</sub>	PM =	26	mg / m <sup>3</sup>	
Yttemperaturer	Godkänd			
Rengöringsmuligheter	Godkänd			
Mekanisk hållfasthet	Godkänd			
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd			
Nominell effekt	P =	8,9	kW	
Rökgastemperatur	t <sub>a</sub> =	269	°C	
Verkningsgrad	η =	82,0	%	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS