

Prestandadeklaration



No. F360 Advance-CPR-180314	
Produkttyp:	Kamin för uppvärmning.
Typbeteckning	Jøtul F 360 Advance
	F361 Advance
	F363 Advance
	F368 Advance
	F361 Advance High Top
	F368 Advance High Top
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Enligt AVCP: <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
Notiserat laboratorium/kontroll organ: NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2223-EN
Angiven prestanda:	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bränsle	Ved
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	A1
Brandklass	Minsta åvstånd i mm
Avstånd til brännbart material	Baksida= 100 Sida= 525 Hörn= 425 Avstånd til möbler 1100
Risk för utfallande ved	<i>Se också monteringsanvisningen.</i> Nej
Utsläpp	CO [0,06 %] NOx [93 mg/m3] OGC [45 mgC/m3] PM [4 mg/m3]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [275°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda	
Nominell effekt	6 kW
Värmeavgivning til rum	- kW
Värmeavgivning til vatten	-*kW
Verkningsgrad	η [78%]

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Anna K. Øren
R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, 24.06.2018

(Ort och datum)



(Signatur)