

# Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

Nr. ConturaConnect556-CPR-220901

# Contura

## PRODUKT

Produkttyp Vedeldad kamin  
Typbeteckning Contura Connect 556  
Avsedd användning Rumsvärmare i bostadshus  
Bränsle Ved

## TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura  
Adress Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## VERIFIKATION

Enligt AVCP System 3  
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  
Testinstitut ELAB 2590, NB 1235

## DEKLARERAD PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsäkerhet	Klarar	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Brandteknisk klass	A1	
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 50 mm Sida: 500 mm Tak: 930 mm Front: 1000 mm Golv: 0 mm Hörn: 250 mm	
Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut	Klarar	
Rengörbarhet	Klarar	
Emissioner från förbränningen	PM: 40 mg/Nm <sup>3</sup> OGC: 120 mg/Nm <sup>3</sup> CO: 1500 mg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> : 200 mg/Nm <sup>3</sup>	
Yttemperaturer	Klarar	
Elsäkerhet	Klarar	
Temperatur på handtag	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Temperatur i utrymme för vedförvaring	Klarar	
Nominell effekt	5,0 kW	
Verkningsgrad	83,0%	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	255°C	
Rökgastemperatur i anslutningsstos	310°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 september 2022

