

# CPR – BILAGA III PRESTANDEDEKLARATION



Nr. WS\_CARL\_SE\_2018\_001

## 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Braskamin för eldning med fastbränsle – krav och provningsmetoder enligt  
SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

## 2. Typbeteckning för identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Westbo Carl

## 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Eldstad för uppvärmning och trivseleldning för anslutning till röckanal.

## 4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Westbo of Sweden AB, Box 5, 33075 Reftele, Tel. 0371-23330

## 5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 i CPR:

Mattias Gunnarsson, mg@westbo-of-sweden.com, Box 5, 33075 Reftele. +46 371 23332

## 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.

## 7. Prestandadeklarationen omfattas av harmoniserad produktstandard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34b, D-46047 Oberhausen  
Rapport nr: RRF - 40 17 46 91, 2017/11/16

## 8. Angiven prestanda enligt standardens ZA-bilaga

Angiven prestanda gäller för produkterna: Westbo Carl

Väsentliga egenskaper enl. ZA.1	Nivåer och klasser	Avsnitt med krav i denna EN 13240
Material, utförande och konstruktion	Ja	Avsnitt 4
Avstånd till brännbart	bak/sida 30/45	Avsnitt 5.6
Rökgasttemperatur	273°C	Avsnitt 6.1
Utsläpp av förbränningsprodukter	Klass 1 CO vid 13% O <sub>2</sub> : 0,06%	Avsnitt 6.2
Avgivande av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Temperatur handtag	< 55 °C	Avsnitt 5.5
Temperatur brännbart material	< 85 °C	Avsnitt 5.6
Elsäkerhet	NPD	Avsnitt 5.8
Mekanisk hållfasthet (För att bära upp en skorsten/röckanal)	NPD	Avsnitt 4.2.1 och 4.2.4
Termisk effekt	4,0 kW Nom	Avsnitt 6.7
Verkningsgrad	Klass 1: 82 %	Avsnitt 6.3

9. Prestandan för de produkter som anges i punkt 2 överensstämmer med de prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av angiven tillverkare i punkt 4 ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mattias Gunnarsson  
Utvecklingschef, Westbo of Sweden AB  
Reftele 2018-05-31

