

Prestandadeklaration

N29P-CRP-2020/01/16-SE



PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	N-29P
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007

Test institutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
has checked declared performance and issued
test report no. RRF - 29 19 5396

DEKLARERAT PRESTANDA				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT			EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	200	mm rygg		
	1000	mm sidan		
	Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen			
Risk för utfallande glöd	Godkänd			
Emissioner från förbränningen				
Carbon monoxide at 13% O ₂	CO =	0,07	% Vol	
Oxygen nitride NOx at 13% O ₂	NOx =	108	mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC =	70	mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂	PM =	28	mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd			
Rengöringsmuligheter	Godkänd			
Mekanisk hållfasthet	Godkänd			
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd			
Nominell effekt	P =	10,5	kW	
Rökgastemperatur	t _a =	311	°C	
Verkningsgrad	η =	78,0	%	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS