

**CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION**



Nr: DoP_ K11_SE_2016-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Murspis K11

2. Avsedd användning:

Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Box 542, 44115 Alingsås, telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. (Prestanda)

0402, SP Technical Research Institute of Sweden (Säkerhetstest)

7. Väsentliga egenskaper:

Angiven prestanda gäller för produkterna: K11

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandsäkerhet	Klarar
Rökgastemperatur	232 °C
Rökstos	Klarar (40mm)
Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd)	Klarar
Utsläpp av förbränningsprodukter	
CO - utsläpp	0,08%
Rökgaskanal	Klarar
Avgivning av farliga ämnen	NPD
Yttertemperatur	
Avstånd till brännbart, bakåt	3cm (5cm eldfastmaterial med 5cm luftad spalt krävs)
Avstånd till brännbart, sida	3cm (5cm eldfastmaterial med 5cm luftad spalt krävs)
Bränsleförvaringsplats	Klarar
Temperatur handtag	Klarar, med handske
Mekanisk hållfasthet	Klarar
Termisk effekt	
Termisk effekt	5,8 kW
Verkningsgrad	83 %

Undertecknat för tillverkaren av:


Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB

Alingsås 2016-01-30



Art:193468