

Prestandadeklaration

N29U-CRP-2019/06/03-SE



PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	N-29U
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Test institutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och
utfärdat test rapport no.RRF-29 19 5260

DEKLARERAT PRESTANDA				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT			EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
Minsta avstånd till ej brännbart material	90 mm rygg	800 mm sidan	Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd			
Emissioner från förbränningen	CO =	0,09	% Vol	
Carbon monoxide at 13% O ₂	NOx =	82	mg / m ³	
Oxygen nitride NOx at 13% O ₂	OGC =	48	mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	PM =	15	mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂				
Yttemperaturer	Godkänd			
Rengöringsmuligheter	Godkänd			
Mekanisk hållfasthet	Godkänd			
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd			
Nominell effekt	P =	8,9	kW	
Rökgastemperatur	t _a =	274	°C	
Verkningsgrad	η =	80,0	%	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda



Stian Varre, CEO Nordpeis AS