

## Prestandadeklaration

TT44-CPR-2023



### Produkt:

Produkttypen/användning: Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

### Typen:

TT44, TT44S

### Bränsle:

Trä

### Produktions nr.

Se typskylten på baksidan av braskamin

### Producent:

Fabrikant: TermaTech A/S  
Gunnar Clausens Vej 36  
8260 Viby J  
Danmark

E-mail: [info@termatech.com](mailto:info@termatech.com)  
Web: [www.termatech.com](http://www.termatech.com)  
Tel.: +45 8742 0035

### Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3  
Europa standard: CE/DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007  
Certifiering: Teknologisk Institut, anmält organ nr. 1235, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdade provnings rapport nr. TI 300-ELAB-2668-EN-rev.1

### Deklarerad prestanda:

Väsentliga karakteristik	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion ved brand	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007 Ecodesign 2015/1185
Avstånd till brännbart material	Til bagvæg: min. 200 / 80mm Til Sidevæg: min. 350mm Till hörnet: 45°: min. 100mm / 50mm Andre afstand – se Bruks- och Monteringsanvisning	
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO = 0,098 % NOx = 101 mg/Nm <sup>3</sup> OGC = 107 mgC/Nm <sup>3</sup> PM = 14 mg/Nm <sup>3</sup>	
Elektrisk säkerhet	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Maximalt driftstryck	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd	
Yttra temperatur	Godkänd	
Rengöringsvänlighet	Godkänd	
Mekanisk resistens	Godkänd	
Emission af farlige stoffer	Godkänd	
Rökgastemperatur	276° Celsius	
Rökgastemperatur uppmätt i munstycket.	331° Celsius	
Effekt	4,8 KW	
Virkningsgrad	81 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.

Viby 08.11.2023

Søren Toft

