

# SE Prestandadeklaration

Nr. 23

R600RD MAX



Typbeteckning:

2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900, REDRIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3

EN 13240:2003/A2:2004

Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark

Testrapport:

300-ELAB-2686-EN (Emissions)

300-ELAB-2700-EN (Safety)

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (rel. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	43 mg/Nm <sup>3</sup>
CO-emission	0,077 % / 958 mg/Nm <sup>3</sup>
NOX (rel. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	77 mg/Nm <sup>3</sup>
Damm/Dust	14 mg/Nm <sup>3</sup>
Rökgasttemperatur	310 °C
Effekt, nominell	7,9 kW
Verkningsgrad	79 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	69 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2024-09-04

John Engell Nielsen,  
R&D / Quality Manager,  
RAIS A/S

## Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB  
Ekslingan 1, Väla Norra  
254 67 Helsingborg  
www.spismiljo.se  
info@spismiljo.se

Tel. +46 42 12 69 50

Fax. +46 42 12 69 40

