

CPR – BILAGA III PRESTANDEDEKLARATION

Nr WS_VICTORIA85_SE_2018_001



1. Produkttypens unika identifikationskod:

Braskamin för eldning med fastbränsle – krav och provningsmetoder enligt
SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2007

2. Typbeteckning för identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Westbo Victoria 85

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Eldstad för uppvärmning och trivseleldning för anslutning till rökkanal.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Westbo i Reftele AB, Box 5, 33021 Reftele, Tel. 0371-23330

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 i CPR:

Mattias Gunnarsson, mg@westbo-of-sweden.com, Box 5, 33021 Reftele. +46 371 23332

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.

7. Prestandadeklarationen omfattas av harmoniserad produktstandard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2007

Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Rapport nr: RRF - 40 18 4856

8. Angiven prestanda enligt standardens ZA-bilaga

Angiven prestanda gäller för produkterna: Westbo Victoria 85

Väsentliga egenskaper enl. ZA.1	Nivåer och klasser	Avsnitt med krav i denna EN 13240
Material, utförande och konstruktion	Ja	Avsnitt 4
Avstånd till brännbart	Bak/sida 10/40	Avsnitt 5.6
Rökgastemperatur	254°C	Avsnitt 6.1
Utsläpp av förbränningsprodukter	Klass 1 CO vid 13% O ₂ : 0,10%	Avsnitt 6.2
Avgivande av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Temperatur handtag	< 55 °C	Avsnitt 5.5
Tempertur brännbart material	< 85 °C	Avsnitt 5.6
Elsäkerhet	NPD	Avsnitt 5.8
Mekanisk hållfasthet (För att bära upp en skorsten/rökkanal)	Ja	Avsnitt 4.2.1 och 4.2.4
Termisk effekt	5-7 kW (5,5 kW Nom)	Avsnitt 6.7
Verkningsgrad	Klass 1: 75 %	Avsnitt 6.3

9. Prestandan för de produkter som anges i punkt 2 överensstämmer med de prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av angiven tillverkare i punkt 4 ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mattias Gunnarsson
Utvecklingschef, Westbo i Reftele AB
Reftele 2018-03-22

