

Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

Nr. Ci5-CPR-220901

Contura

PRODUKT

Typ Vedeldad insats
Varunamn Contura i5
Avsedd användning Rumsvärmare i bostadshus
Bränsle Ved

TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura
Adress Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

VERIFIKATION

Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

DEKLARERAD PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsäkerhet	Klarar	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Brandteknisk klass	A1	
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 120 mm (Med brandskyddsskiva) Sida: 150 mm (Med brandskyddsskiva) Tak: 800 mm Front: 1000 mm Golv: 300 mm Hörn: 108 mm (Med brandskyddsskiva)	
Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut	Klarar	
Rengörbarhet	Klarar	
Emissioner från förbränningen	CO: < 1500 mg/ m ³ NOx: < 200 mg/ m ³ OGC: < 120 mg/ m ³ PM: < 40 mg/ m ³	
Yttemperaturer	Klarar	
Temperatur på handtag	NPD	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Temperatur i utrymme för vedförvaring	NPD	
Nominell effekt	5,0 kW	
Verkningsgrad	78,0%	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	254°C	
Rökgastemperatur i anslutningsstos	269°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd den 1 september 2022

