

Prestandadeklaration

TT30-CPR-2016-Version 4



Produkt:

Produkttypen/användning: Braskarminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

Typen: **TT30:** S01-730, **TT30G:** S01-732/738, **TT30S:** S01-734,
TT30GS: S01-736

Bränsle: Trä

Produktions nr. Se märkskylt på baksidan av braskarminen

Producent:

Fabrikant: TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J Tel.: +45 8742 0035
Danmark

Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3

Europa standard: DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Certifiering: Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, anmält organ nr. 1625, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdade provnings rapport nr. RRF-40 15 4171 + RRF - 40 19 5364-1

Deklarerad prestanda:

Väsentliga karakteristik	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion ved brand	AI	
Avstånd till brännbart material	TT30 + TT30S: Til rygg: min. 150 / 100 mm Til sidan: min. 250 / 350 mm Till hörnet: 45°: min. 250 mm TT30G + TT30GS: Til rygg: min. 150 / 100 mm Til sidan: min. 490 mm Till hörnet: 45°: min. 490 mm Andre avstånd – se Bruks- och Monteringsanvisning	DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO = 0,07 % NOx = 107 mg/Nm ³ OGC = 75 mgC/Nm ³ PM = 17 mg/Nm ³	
Elektrisk säkerhet	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Maximalt driftstryck	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd	
Yttra temperatur	Godkänd	
Rengöringsvänlighet	Godkänd	
Mekanisk resistens	Godkänd	
Emission af farlige stoffer	Godkänd	
Rökgastemperatur	273° Celsius	
Effekt	5 KW	
Virkningsgrad	81 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.

