

**CPR – BILAGA III
PRESTANDEDEKLARATION**

KEDDY 

Nr: DoP_ K900_SE_2018-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kaminserien K900

Med modellerna K900 Låg(33900, 33902 och 33904) samt K900 Hög(33901, 33903 samt 33905)

2. Avsedd användning:

Braskamin för uppvärmning och trivseledning för anslutning till röckanal. Avsedd att vara en sekundär värmekälla.

3. Tillverkare:

Keddy AB, Älvsgråden 2, 50492 Hedared telefon +46 322 78180

4. Tillverkarens representant:

-

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3.

6a. Harmoniserad standard:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Anmält provningsorgan nr: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle.


Rapport nr: xxxxxxx

7. Väsentliga egenskaper:

Angiven prestanda gäller för produkterna: K900 modell LÅG samt HÖG

| Väsentlig egenskap | Prestanda |
|--|--------------------------|
| Brandsäkerhet | Klarar |
| Rökgastemperatur | 245 °C |
| Rökstos | Klarar (40mm) |
| Övriga brandegenskaper. (tex risk för utfallande glöd) | Klarar |
| Utsläpp av förbränningsprodukter | |
| CO - utsläpp | 0,12% |
| Rökgaskanal | Klarar |
| Avgivning av farliga ämnen | NPD |
| Yttemperatur | |
| Avstånd till brännbart, bakåt | 10cm |
| Avstånd till brännbart, sida | 50cm |
| Bränsleförvaringsplats | Klarar |
| Temperatur handtag | Klarar med handske |
| Mekanisk hållfasthet | Klarar |
| | |
| Termisk effekt | 3 - 8kW (5,2kW Nominell) |
| Verkningsgrad | 79% |

Undertecknat för tillverkaren av:



Jonas Bodin

Utvecklingschef, Keddy AB

Alingsås 2021-10-12

CE

Dokument skapat 20211012